

照明設備 仕様書

大ホール

Aset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト シーリング1色、フロント1色 1KWフレネル16台、1KW凸24台
Bset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト シーリング2色、フロント3色 アッパー、ロア Horizont 1KWフレネル40台、1KW凸50台
Cset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト 1シーリング 2シーリング フロント 各全色 アッパー、ロア Horizont 1KWフレネル80台、1KW凸100台
操作卓	Panasonic PAREITUS-γ パッチアウト可能 プリセットフェーダー 120本×3段 サブマスタフェーダー 20本×50ページ マルチフェーダー 10本 記憶シーン数 1000シーン エフェクト 最大同時再生5エフェクト 100ステップ×100パターン パート数 最大5パート (キュー再生) データ COMOS/JASCII (FDD対応)
袖フェーダー	(舞台下手前操作盤) 20本+マスター1本
仮設電源盤	舞台上手前側 3相4線 200A×3回線 端子12mm 3相3線 75A×1回線 端子8mm 単相3線 100A×1回線 (PA用) 30C型×6口
直電源	舞台前 (2袖裏) 上下60A×各1口 舞台奥 (3袖裏) 上下60A×各1口

ユニット3KW

PS	12回路(T型)	1KW凸×19台、1KW◎×10台
1BL&2BL (文字共吊)		
Bo	切替8回路(T型)	200W #W・72・W・78 各20灯 色6インチ
SUS	16回路(T型)	1KW凸×17台、1KW◎×14台
3BL (文字・スクリーン共吊・BL乗り込んでのシュート作業不可)		
Bo	切替8回路(T型)	200W #W・72・W・78 各20灯 色6インチ
SUS	16回路(T型) 天反切替	1KW凸×17台、1KW◎×14台
4BL (文字共吊)		
Bo	切替8回路(T型)	200W #W・72・W・78 各20灯 色6インチ
SUS	16回路(T型)	1KW凸×17台、1KW◎×14台
中UH (文字共吊)		300W #71・72・78・63 各25灯 色サイズ四つ切
5SUS	20回路(T型)	1KW凸×18台、1KW◎×12台
UH		300W #71・72・78・63 各28灯 色サイズ四つ切
LH		500W #72・59・22・40 各18灯 色サイズ四つ切

上下1TW~3TW

各4回路(T型)

1KW凸×各6

ライトブリッジ・サスボタン・トラスボタン→電動(メモリー・変速不可) 道具ボタン→手引

許容荷重 プロサス350kg 1~3BL500Kg 4BL&5サス400Kg トラス1000Kg

CL	1CL	20回路(T型)+WC6回路(30C型)	1.5KW凸(8インチ)×40台	
	2CL	20回路(30C型)	2KW凸(10インチ)×32台	
FR	1FR	上下各6回路(T型)+WC上下各2回路(30C型)	上下各12台(4台3色)	
	2FR	上下各6回路(T型)+WC上下各2回路(30C型)	上下各12台(4台3色)	
PINSPO		USHIO2KWクセノン×4台		
フロア	FC	上下各16回路(30C型)		
	FC直	上下各2回路(60C型)		
	後FC	12回路(30C型)		
	LHL用	上・中・下各4回路(30C型)		
	前FC	上下各3回路(30C型)袖中WCと共通		
	オケピFC	上下各3回路(30C型)袖中WCと共通		
	前FOOT	4回路(30C型)上下共通		
	花道FOOT	上下各2回路(T型)	#W 78	上下24灯
	花道FC	上下各3回路(30C型)		

