

# 照明設備 仕様書

## 中ホール

Aset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト シーリング1色、フロント1色 1KWフレネル16台、1KW凸16台
Bset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト シーリング1色、フロント1色 アッパー、ロア Horizont 1KWフレネル36台、1KW凸35台
Cset	ボーダーライト1列2色、もしくは天反ライト 1シーリング 2シーリング フロント 各全色 アッパー、ロア Horizont 1KWフレネル60台、1KW凸60台
操作卓	Panasonic PAREITUS-γ パッチアウト可能 プリセットフェーダー 80本×3段 サブマスタフェーダー 20本×50ページ マルチフェーダー 10本 記憶シーン数 1000シーン エフェクト 最大同時再生5エフェクト 100ステップ×100パターン パート数 最大5パート (キュー再生) データ COMOS/JASCII (FDD対応)
袖フェーダー (舞台下手前操作盤)	10本+マスター1本
仮設電源盤 舞台上手前側	3相4線 100A×3回線 端子8mm 3相3線 75A×1回線 端子8mm 単相3線 125A×1回線 (PA用) 30C型×6口
直電源	舞台奥 (3袖裏) 上下30A×各2口

### ユニット3KW

PS	12回路(T型)	1KW凸×7台、1KW◎×10台
1Bo&2Bo (文字共吊)	切替8回路(T型)	200W #W・72・W・78 各16灯 色6インチ
1SUS	12回路(T型)	1KW凸×9台、1KW◎×12台
2SUS	12回路(T型)天反切替	1KW凸×9台、1KW◎×12台
3SUS (スクリーン共吊)	12回路(T型)	1KW凸×9台、1KW◎×12台
3Bo (トラス3) *Bo取り外し不可*	切替8回路(T型)	#W・72・W・78 各16灯 色6インチ
4SUS	16回路(T型)	1KW凸×9台、1KW◎×12台
UH		300W #71・72・78・63 各20灯 色サイズ四つ切
LH		300W #73 59 22 40 各16灯 色サイズ四つ切
上下1TW&2TW	各4回路(T型)	1KW凸×各8台

\* ボーダー・サスバトン・トラスバトン→電動 (メモリー・変速不可) 道具バトン→手引\*

\* 許容積載荷重 ボーダーバトン150Kg サスバトン300Kg トラスバトン400Kg \*

CL	8回路(T型)+WC6回路(30C型) 1KW凸(8インチ)×30台
FR	上下各4回路(T型) 上下各12台 (3台×4色)

**P I N S P O T**

USHIO 2 KWクセノン× 2 台

<b>フロア</b>	FC	上下各 1 0 回路(30C型)
	<b>FC直</b>	上下各 2 回路(30C型)
	後FC	6 回路(30C型)
	LHL用	上・下各 4 回路(30C型)
	前FOOT	4 回路(30C型)上・上中・下共通
	客席WC	上下各 3 回路(30C型)

